



<b>Bestückung</b>	LED - Energieeffizienzklasse A+
<b>Beleuchtungsfeld @ 100 cm</b>	Ø 18 cm
<b>Beleuchtungsstärke @ 100 cm</b>	100 000 lx
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 95
<b>Farbtemperatur</b>	3700/4300/4700 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	Festanschluss
<b>Leuchtengehäuse</b>	Polyamid (PA)
<b>Gewicht (netto)</b>	15.9 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	40 W
<b>Bedienung</b>	Folientastatur am Leuchtenkopf
<b>Gelenkentlastung</b>	Feder
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Zubehör</b>	sterilisierbarer Handgriff, Zwischendeckenadapter
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Besonderheiten</b>	3 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, DE-Speciality, DE-Speciality, Sterilisierbarer Handgriff, wartungsfrei
<b>Befestigung</b>	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm), Zwischendeckenadapter (auf Anfrage)
<b>Schutzart</b>	IP 20 (43)
<b>Bestell-Nr.</b>	D15885000 - reinweiß



## Lichtverteilung

